

Auto-Wash WM-126E-IQ

MSDS: conform aan EU richtlijn 2001/58/EG en de REACH wetgeving 1907/2006 Annex II

1. Identificatie van de stof of het preparaat en de onderneming

1.1 Identificatie van de stof of het preparaat

Handelsnaam	:	Auto-Wash WM-126E-IQ
Naam	:	Auto-Wash WM-126E-IQ
Product code	:	AT10221WM126EIQ
Producttype	:	Mengsel van koolwaterstoffen, Bij normaal gebruik is het product niet gevaarlijk

1.2 Gebruik van de stof of het preparaat

Hoofdgebruik categorie	:	Industrieel/Professioneel gebruiksspec.
Industrieel/Professioneel gebruiksspec.	:	Complexe Stof
Industriële categorie	:	Grafische Industrie
Functie of gebruikscategorie	:	Wasmiddel

1.3 Identificatie van de onderneming

Naam	:	AtéCé Graphic Products
Straat	:	Molenwerf 14
Gemeente	:	1911 DB Uitgeest
Land	:	The Netherlands
Tel.	:	+31 251 319109
Fax	:	+31 251 315850
E-mail	:	info@atece.nl
Website	:	www.atece.nl
Verantwoordelijke	:	pschelhaas@atece.nl

1.4 Alarmnummer

Noodnummer	:	112
Noodnummer - opmerking	:	Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
Telefoon nummer	:	030-2748888 (uitsluitend voor een behandelend arts bij vergiftiging)

Auto-Wash WM-126E-IQ

2. Identificatie van de gevaren

2.1 Classificatie en gevaren

Ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG

Symbool :



Xn

Xn - Schadelijk

R-zinnen : Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken, Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

Brandgevaar : Geen gegevens beschikbaar

Explosiegevaar : Geen gegevens beschikbaar

2.2 Gevaren voor het milieu

Ecologie - afvalstoffen :

Niet in het riool of het milieu lozen

2.3 Overige gevaren

Geen bijkomende informatie beschikbaar

Alle informatie in dit hoofdstuk is van toepassing voor alle vermelde geïdentificeerde gebruiken

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Naam : Auto-Wash WM-126E-IQ

Symbool : Xn

R-zinnen : R65, R66

Samenstelling

Naam	Symbool	Cas-nr	EC nummer	EG catalogus nr	R-zinnen	Reach	%
Naphtha (pertroleum) hydrotreated heavy	Xn	64742-48-9	265-150-3	649-327-00-6	R65, R66, R67		> 95% < 100%

4. Eerste-hulpmaatregelen

4.1 Effecten en symptomen

Symptomen/letsels na contact met de ogen : Lichte irritatie - Roodheid van het oogweefsel

Symptomen/letsels na contact met de huid : NA LANGDURIGE BLOOTSTELLING/CONTACT: -
Droge huid - Gebarsten huid

Auto-Wash WM-126E-IQ

- Symptomen/letsels na inademing : BIJ BLOOTSTELLING AAN HOGE CONCENTRATIES: -
Hoofdpijn - Irritatie luchtwegen - Neusslijmvliesirritatie -
Duizeligheid - Bedwelming
- Symptomen/letsels na opname door de mond : Kans op aspiratiepneumonie - Kans op
longoedeem
- Symptomen/letsels na intraveneuze toediening : Geen gegevens beschikbaar

4.2 Eerste-hulpmaatregelen

- EHBO algemeen : Controleer de vitale functies - Indien bewusteloos: zorg
voor vrije luchtwegen - Bij ademhalingsstilstand:
kunstmatige ademhaling of zuurstof - Bij hartstilstand:
reanimeer het slachtoffer - Bewust slachtoffer met
ademhalingsmoeilijkheden: halfzittend - Bij shock: bij
voorkeur: rugligging met de benen omhoog - Bij braken:
voorkom verstikking/aspiratiepneumonie - Voorkom
afkoeling door toedekken (niet opwarmen) - Blijf het
slachtoffer observeren - Verleen psychologische bijstand
- Hou het slachtoffer rustig, vermijd inspanningen -
Afhankelijk van de toestand: arts/ziekenhuis
- EHBO na inademing : Breng het slachtoffer in de frisse lucht - Bij
ademhalingsproblemen: arts/medische dienst
raadplegen
- EHBO na contact met de huid : Onmiddellijk met veel water spoelen - Gebruik van zeep
toegestaan - Geen (chemisch) neutralisatiemiddel
gebruiken - Kleding verwijderen vóór spoelen -
Slachtoffer naar arts brengen als irritatie aanhoudt
- EHBO na contact met de ogen : Onmiddellijk met veel water spoelen - Slachtoffer naar
arts brengen als irritatie aanhoudt
- EHBO na opname door de mond : Mond spoelen met water - Niet laten braken -
Antigifcentrum raadplegen (www.big.be/antigif.htm) -
Indien men zich onwel voelt: medische dienst/arts
raadplegen - Bij inname van grote hoeveelheden: snel
naar ziekenhuis

4.3 Medisch advies

Geen bijkomende informatie beschikbaar

Alle informatie in dit hoofdstuk is van toepassing voor alle vermelde geïdentificeerde gebruiken

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

- Algemeen te treffen maatregelen : Bodem- en waterverontreiniging voorkomen - Binnendringen
in riool verhinderen
- Blusmiddelen en -instructies : BLUSMIDDELEN
In geval van brand: schuim, poederblusser of zand gebruiken
- Brandgevaar : Geen gegevens beschikbaar
- Chemische reacties: Bij verbranding vorming van CO en CO₂
- Persoonlijke bescherming (Interventie) : Handschoenen - Beschermende kleding - Bij groot lek of in
gesloten ruimte: ademluchttoestel - Bij verhitting/verbranding:
ademluchttoestel - Voor materiaalkeuze beschermkleding: zie
"Material-handling"

Auto-Wash WM-126E-IQ



Bijkomende informatie (brandbestrijding) : Vermijd het oppervlaktewater te verontreinigen

Alle informatie in dit hoofdstuk is van toepassing voor alle vermelde geïdentificeerde gebruiken

6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

6.1 Beschermingsmaatregelen

Algemeen te treffen maatregelen : Bodem- en waterverontreiniging voorkomen -
Binnendringen in riool verhinderen

Persoonlijke bescherming (Interventie) : Handschoenen - Beschermende kleding - Bij groot lek of in
gesloten ruimte: ademluchttoestel - Bij verhitting/verbranding:
ademluchttoestel - Voor materiaalkeuze beschermkleding: zie
"Material-handling"



Omgang met het product : In orde met de wettelijke normen - Werken in open lucht/onder
plaatselijke afzuiging/ - Strenge hygiëne - Verontreinigde kleding
onmiddellijk uittrekken - Verpakking goed gesloten houden -
Apparatuur aarden - Verwijderd houden van open vuur/warmte - Afval
niet in de gootsteen lozen - Bij temp. > vlammpunt:
vonkvrije, explosieveilige apparatuur - Fijn
verdeeld: vonkvrije, explosieveilige apparatuur gebruiken - Fijn
verdeeld: verwijderd houden van ontstekingsbron/vonken

6.2 Milieu maatregelen

Milieu voorzorgsmaatregelen : Laat het product niet in de riool of het oppervlaktewater
terecht komen

6.3 Opruiming

Lek : Vrijkomend product in geschikte vaten opvangen/overpompen -
Raadpleeg "Material-handling" voor materiaalkeuze verpakking - Lek
dichten, toevoer afsluiten - Morsstof indammen

Opruiming : Morsvloeistof absorberen in niet-brandbaar absorptiemiddel -
zand/aarde - Geabsorbeerd product opscheppen in afsluitbare vaten -
Raadpleeg "Material-handling" voor materiaalkeuze verpakking - Na
werkzaamheden kleding en materiaal reinigen

Reinigingsmethoden : Indijken en tegenhouden van gemorste product - Lekvloeistof
opvangen in afsluitbare vaten - Afval afvoeren conform de Wet
Chemische Afvalstoffen

Auto-Wash WM-126E-IQ

6.4 Overige informatie

Bijkomende informatie (accidenteel vrijkomen) : Afval afvoeren conform de Wet Chemische Afvalstoffen

Alle informatie in dit hoofdstuk is van toepassing voor alle vermelde geïdentificeerde gebruiken

7. Hantering en opslag

Informatie betreffende behandeling en opslag is van toepassing op alle vermelde geïdentificeerde gebruiken in dit veiligheidsblad

7.1 Hantering

Omgang met het product : In orde met de wettelijke normen. Werken in open lucht/onder plaatselijke afzuiging/. Strenge hygiëne. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Verpakking goed gesloten houden. Apparatuur aarden. Verwijderd houden van open vuur/warmte. Afval niet in de gootsteen lozen. Bij temp. > vlampunt: vonkvrije, explosieveilige apparatuur. Fijn verdeeld: vonkvrije, explosieveilige apparatuur gebruiken. Fijn verdeeld: verwijderd houden van ontstekingsbron/vonken

7.2 Opslag

Opslagplaats : Opslaan bij omgevingstemperatuur. Beschermen tegen directe zonnestralen. Ventilatie langs de vloer. Opvangkuip voorzien. Reservoir van aarding voorzien. In orde met de wettelijke normen

Samenstockeringsverbod : PRODUCT VERWIJDERD HOUDEN VAN: warmtebronnen oxidatiemiddelen

7.3 Specifiek gebruik en vereisten

Verpakking : Bijzondere eisen : BIJZONDERE EISEN:
afsluitbaar
correct geëtiketteerd
beantwoorden aan de wettelijke normen
Plaats kwetsbare verpakking in een stevige houder

Materiaalkeuze verpakking : GESCHIKT MATERIAAL:
roestvrij staal
koolstofstaal
polyethyleen
polypropyleen

Informatie betreffende behandeling en opslag is van toepassing op alle vermelde geïdentificeerde gebruiken in dit veiligheidsblad

Consistentie van de gegevens in dit Veiligheidsblad met de gegevens vermeld in het Chemisch Veiligheidsrapport is beschouwd voor zoverre deze beschikbaar waren op het moment van aanmaak (Zie herzieningsdatum en versienummer)

Auto-Wash WM-126E-IQ

8. Blootstellingsgrenzen / Persoonlijke bescherming

8.1 Informatie blootstelling

Geen bijkomende informatie beschikbaar

8.2 Beheersing blootstelling - Maatregelen risicobeheersing

Bescherming luchtwegen : Werken onder plaatselijke afzuiging/ventilatie

Bescherming handen : Draag geschikte handschoenen.

Bescherming ogen : Nauwaansluitende bril

Bescherming lichaam : Draag geschikte beschermende kleding.

Bescherming van jongeren op het werk (ARAB.RGTP art. 183) :

Omgang met dit product is af te raden

Omgang met het product : In orde met de wettelijke normen. Werken in open lucht/onder plaatselijke afzuiging/. Streng hygiëne. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Verpakking goed gesloten houden. Apparatuur aarden. Verwijderd houden van open vuur/warmte. Afval niet in de gootsteen lozen. Bij temp. > vlampunt: vonkvrije, explosie veilige apparatuur. Fijn verdeeld: vonkvrije, explosie veilige apparatuur gebruiken. Fijn verdeeld: verwijderd houden van ontstekingsbron/vonken

Persoonlijke bescherming (Material-Handling) :

Handschoenen

Gelaatsscherm

Beschermkleding

Bij hoge damp-/gasconcentratie: gasmasker met filtertype A



Materiaalkeuze beschermkledij : BIEDEN MINDER GOEDE BESCHERMING:

nitrilrubber

tetrafluorethyleen

BIEDEN SLECHTE BESCHERMING:

butylrubber

natuurrubber

8.3 Beheersing blootstelling in het milieu - Maatregelen risicobeheersing

Milieu Risicobeheersingsmaatregelen : Niet in het riool of het milieu lozen

Auto-Wash WM-126E-IQ

8.4 Technische Risicobeheersingsmaatregelen

Geen bijkomende informatie beschikbaar

9. Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Algemene informatie

Voorkomen : Vloeistof
Aggregatietoestand : Vloeibaar
Geur : petroleumachtige geur
Kleur : Kleurloos

9.2 Belangrijke informatie over gezondheid, veiligheid en milieu

Vlampunt : > 62 °C
Kookpunt : 180- 217 °C
Ontbindingstemperatuur : > 200 °C

9.3 Overige informatie

Oplosbaarheid in water : oplosbaar in water g/100ml

Alle gegevens zijn bepaald overeenkomstig de testmethoden van een verordening van de Commissie als bedoeld in artikel 13, lid 3 of gelijkaardig.

10. Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Stabiliteit

Instabiliteit : Stabiel onder normale omstandigheden

10.2 Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden : Vuur, open vlam en roken verboden
Chemische reacties : Bij verbranding vorming van CO en CO₂

10.3 Te vermijden materialen

Samenstockeringsverbod : PRODUCT VERWIJDERD HOUDEN VAN:
warmtebronnen
oxidatiemiddelen
Te vermijden materialen : Houd weg van ontstekingsbronnen
oxidatiemiddelen

10.4 Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke afbraakproducten : Indien blootgesteld aan hoge temperaturen kunnen gevaarlijke afbraakproducten ontstaan zoals koolmonoxide en kooldioxide, rook, stikstofoxiden, SO₂, H₂S, H₂CO, R-CH₂- SH en C_xH_y (X<10)

Alle informatie in dit hoofdstuk is van toepassing voor alle vermelde geïdentificeerde gebruiken

Auto-Wash WM-126E-IQ

11. Toxicologische informatie

11.1 Toxiciteit

Irritatie van de ogen	: Irriterend voor de ogen
Irritatie van de huid	: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij huidcontact
Algemene toxiciteit	: ACUTE TOXICITEIT Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken Licht irriterend voor de ademhalingswegen Licht irriterend voor de ogen Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken CHRONISCHE TOXICITEIT Niet opgenomen in carcinogeniteitsklasse (IARC,EG,TLV,MAK) Niet opgenomen in mutageniteitsklasse (EG,MAK) Niet geklasseerd als giftig voor de voortplanting (EG)
Toxiciteitsgevaar	: DIRECT TOXICITEITSGEVAAR Literatuur vermeldt: schadelijk Licht irriterend In hoge concentratie: bedwelmend Voor meer informatie: zie rubriek "Toxicologie" INDIRECT TOXICITEITSGEVAAR Reacties met toxiciteitsgevaar: zie "Chemische reacties"

11.2 Effecten en symptomen

Symptomen/letsels na contact met de huid	: NA LANGDURIGE BLOOTSTELLING/CONTACT: - Droge huid - Gebarsten huid
Symptomen/letsels na inademing	: BIJ BLOOTSTELLING AAN HOGE CONCENTRATIES: - Hoofdpijn - Irritatie luchtwegen - Neusslijmvliesirritatie - Duizeligheid - Bedwelming
Symptomen/letsels na intraveneuze toediening	: Geen gegevens beschikbaar
Symptomen/letsels na opname door de mond	: Kans op aspiratiepneumonie - Kans op longoedeem
Symptomen/letsels na contact met de ogen	: Lichte irritatie - Roodheid van het oogweefsel

11.3 Aanvullende toxicologische informatie

Geen bijkomende informatie beschikbaar

Alle informatie in dit hoofdstuk is van toepassing voor alle vermelde geïdentificeerde gebruiken

12. Ecologische informatie

12.1 Ecotoxiciteit

a) LC50/EC50

Component : Naphtha (pertroleum) hydrotreated heavy

Auto-Wash WM-126E-IQ

LC50 vissen 1 : -

b) BCF

Geen bijkomende informatie beschikbaar

c) TLM

Geen bijkomende informatie beschikbaar

12.2 Mobiliteit

Ecologie - afvalstoffen : Niet in het riool of het milieu lozen

12.3 Persistentie en afbraak

Component	:	Naphtha (pertroleum) hydrotreated heavy
WGK	:	2
WGK opmerking	:	classificatie volgens Verwaltungsvorschriftwassergefährdender Stoffe (VwVwS) van 27 juli 2005

12.4 Bioaccumulatie

Geen bijkomende informatie beschikbaar

12.5 Resultaten PBT evaluatie

Geen bijkomende informatie beschikbaar

12.6 Overige informatie

Geen bijkomende informatie beschikbaar

Alle informatie in dit hoofdstuk is van toepassing voor alle vermelde geïdentificeerde gebruiken

13. Instructies voor verwijdering

Ecologie - afvalstoffen : Niet in het riool of het milieu lozen
Regionale wetgeving (afval) : Afval niet in de gootsteen werpen; deze stof en de verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen

14. Transportgegevens

14.1 ADR (Wegvervoer)

ADR UNO nr : -

Oranje identificatiebord :



ADR-gevaarsetiketten : Niet van toepassing

Auto-Wash WM-126E-IQ

Voorkomen bij transport (ADR-RID) : Spoor- en wegvervoer: is niet onderworpen aan ADR-RID

14.2 RID (Spoorvervoer)

RID-klasse : Niet onderworpen

14.3 ADNR (Binnenscheepvaart)

Geen bijkomende informatie beschikbaar

14.4 IMDG (Zeevervoer)

Geen bijkomende informatie beschikbaar

14.5 ICAO/IATA (Luchtvervoer)

Geen bijkomende informatie beschikbaar

15. Wettelijk verplichte informatie

15.1 Gevaarbepalende componenten

Naphtha (pertroleum) hydrotreated heavy

Gegevens van chemische risico evaluatie zijn beschikbaar voor het publiek

15.2 Classificatie en etikettering

Symbool :



Xn

Xn - Schadelijk

R-zinnen : R65 - Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken
R66 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

Ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG

S-zinnen : S36 - Draag geschikte beschermende kleding
S45 - In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen)
S53 - Blootstelling vermijden - voor gebruik speciale aanwijzingen raadplegen
S23 - Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen. [toepasselijke term(en) aan te geven door de fabrikant].
S28 - Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel ... [aan te geven door de fabrikant].
S35 - Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren
S62 - Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

Extra zinnen : Uitsluitend voor industrieel en beroepsmatig gebruik

Auto-Wash WM-126E-IQ

15.3 Conformiteit bijkomende wetgeving

Ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG

16. Overige informatie

R-Zinnen van de componenten

R65	Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken
R66	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken
R67	Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken
SDS Versie	: 1

MSDS: conform aan EU richtlijn 2001/58/EG en de REACH wetgeving 1907/2006 Annex II

REACH Verklaring:

Alle informatie is gebaseerd op actuele kennis. Consistentie van de gegevens in dit Veiligheidsblad met de gegevens vermeld in het Chemisch Veiligheidsrapport is beschouwd voor zoverre deze beschikbaar waren op het moment van de compilatie (zie Versie nummer en Datum herziening)

Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede er zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van het product.