

# Data sheet

## Roll-Up 200M white back

"DisplayPlus" Universal white back

### Product description:

Bright white matte rigid PVC-film, opaque, white back side, well suited for mobile RollUp-Displays. The printouts are characterised by low-reflection brilliant colour reproduction. Can be laminated flush with the edge, good flatness.

### Specific feature:

Die einseitig seidenmatt beschichtete PVC-Folie "DisplayPlus" RollUp 200M white back ist excellent geeignet für die Ausgabe hochauflösender Präsentationen für mobile Stand-Displays auf Tradeshows, Messen und Ausstellungen. RollUp 200M kann mit UV-Pigment- und Farbstofftinten, sowie öl- und mildsolvent haltigen Tinten bedruckt werden. Die Rückseite dieser Display Folie mit hoher Opazität ist mit einer weißen nahezu Licht undurchlässigen Beschichtung ausgestattet, sodaß eine Blockout-Sperschicht nicht zwingend erforderlich ist. Durch die optimale Steifigkeit ist dieses Produkt universell einsetzbar, besonders dimensionsstabil und resistent gegen mechanischen Zug. RollUp 200M bietet eine gute Kratzfestigkeit, sollte zum Schutz bei extremer Beanspruchung einseitig mit einem kratzfesten Laminat versehen werden. Es wird der Einsatz von Kaltlaminaten empfohlen. Nach dem Druck ausreichend trocknen lassen, da Restfeuchte zu Laminatstörungen führt.

### Processing:

Um die optimale Qualität von RollUp 200M zu erhalten, empfiehlt sich die Verwendung von ICC-Farbprofilen. Mit dem im Drucker bzw RIP bereits vorhandenem Profil "Outdoor-Vinyl" und "Beste Druckqualität" erzielen Sie zum Start gute Ergebnisse. Für eine perfekte Farbwiedergabe ist eine Kalibrierung notwendig. Die Verarbeitung und Lagerung von "DisplayPlus" RollUp 200M white back sollte aus Qualitätsgründen bei einem Klima von 35-65% relativen Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur von 10-30° C erfolgen. In der Originalverpackung (Kartonschachtel und PE-Sack) aufbewahren.

### Technical specification:

Material:	FOLIE
Application Area:	NUR IM INNENBEREICH
Surface:	SEIDENMATT
Specific gravity:	270,00g/m <sup>2</sup>
Thickness:	220,00µm
B1-cert.:	nein
Cold lamination:	ja
can be eyeletted:	ja
can be stretched:	ja
water resistant:	ja
scratch resistant:	ja
Opacity:	98%

This information consists of standard values for your guidance. Before using our print media, please check their suitability to your printer and for your intended application. Taking account of technical development, product specifications may be amended without prior notice at any time. There is no guarantee that the same results can be achieved. We not accept liability for any errors resulting from technical changes in printers and / or inks