

COATING WB 0200 Wash Up

Galaxy Coating WB0200 is een efficiënt schoonmaakmiddel voor het verwijderen van dispersie lakken.

Applicatie: Dompel de schoon te maken materialen voor 20 – 30 minuten in de vloeistof. Nadien de materialen goed naspoelen met schoon water. Voor extreem doorgedroogde lak of dikke lagen lak kan het nodig zijn dat het een nacht moet overstaan om de lak volledig aan te weken.

Gebruik: Te gebruiken voor het verwijderen van nog niet aangedroogde dispersielak als mede geschikt voor het verwijderen van aangedroogde dispersielak van de lak uitrusting.
In verdunde vorm kan het worden gebruikt voor het doorspoelen van de leidingen en pompen om zo de machine schoon te hebben voor de volgende druk.

Het product kan zowel puur als in een mix van 1 : 4 met leidingwater worden gebruikt.

Specifieke constanten:	Viscositeit	NA	
	Soortelijk gewicht	1.00 g/cm ³	± 0.04
	Voorkomen	Transparante vloeistof	
	Vaste stof	NA	
	pH	9.5	

Opslag: Opslaan in gesloten verpakking en boven 5°C

Houdbaarheid: In ongeopende en originele verpakking, 12 maanden na aanmaakdatum

Version: 01-2012

The information provided in this technical data sheet is to inform our customers. A successful application depends on a variety of different factors. Therefore the advice given in this technical data sheet cannot be used as basis for claims. Our recommendation is where possible to perform tests before entering production runs. We reserve the rights to change product characteristics because of technical progress, amendment of applicable law and mandatory production related needs.