

# ET500

## Accu omsnoeringsapparaat

Nieuwe slimme generatie.



### Eigenschappen:

- Vol-automatisch, één handeling voor een volledige cyclus
- Innoverend
- Intelligent
- Eenvoudig in gebruik

ACCU OMSNOERINGSAPPARAAT ET500	
Bedieningsmodus	auto, semi-auto, manueel
Spankrachtbereik	5000N
Lastype	frictie
Bereik variabele spaneenheid	100-200 mm/s
Gewicht	3,5 kg
Afmetingen (L x B x H)	300 x 150 x 140 mm
Arbeidstemperatuurbereik	-10°C tot +40°C
BATTERIJ / LADER	
Spanning acculader	230 V
Laadtijd	90 min
Accutype	li-ion18V, 5.0 Ah
Cycli per acculading	tot 860
STRAP	
Strap	PET (polyester) PP (polypropyleen)
Breedte	13-16 mm
Dikte	0.6-1.2 mm



### Vraag ook naar:

- **PET omsnoeringsband hoge spankracht**  
Polyester omsnoeringsband is uitermate geschikt voor het omsnoeren van zware palletladingen of langdurige palletisering.
- **Mobiele haspel voor PP en PET rollen**



Vraag een vrijblijvende demo aan uw vertegenwoordiger of een Igepa medewerker: [packaging@igepa.be](mailto:packaging@igepa.be) - 09 325 45 45.