

Technische Daten | Technical Specifications

SPEEDY / 911-11

Komposition Composition	100% Polyester
Gewicht Weight	190 g/m ² (±5%)
Dicke Thickness	0,22 mm (±5%)
Verarbeitung Processing	kalt schneiden cold cut
Breite Width	160 cm, 220 cm, 260cm, 320 cm
Weißgrad Whiteness	>100
Anwendung Use	Leuchtkästen, Zelte, Werbeschirme, Schirme, textile Architektur, Blow-Ups, Abwaschbare Tischdecken, Fronlit/Backlit Frame-Systems, Supermärkte, Messen, Kaufhäuser, City Lightbox. Light boxes, tents, umbrellas, textile architecture, blow-ups, washable tablecloths, Fronlit / Backlit frame systems, supermarkets, fairs, department stores, city lightbox.
Schwerentflammbarkeit Flame retardancy	DIN 4102 B1 / NFPA 701 / BS 5867 Part 2 Type B



Print inside/outside



Die Angaben basieren auf den Auswertungen sorgfältig durchgeführter Tests sowie praktischer Erfahrung. Aufgrund der beim Druck auftretenden unterschiedlichen Bedingungen sollten Testdrucke durchgeführt werden. Eine verbindliche Zusicherung der Eigenschaften kann aus oben genannten Gründen nicht gegeben werden.
 The information is based on the evaluation of carefully performed tests and practical experience. Due to the different conditions occurring during printing, test prints should be made. A binding assurance of the properties can not be given for the reasons mentioned above.

